


減壓閥 Pressure Reducing Valves

單向減壓閥 Pressure Reducing & Check Valves


最高工作壓力 210kgf/cm²

本（單向）減壓閥用來控制部份油路的壓力，使之小於主油路的壓力，亦可由遙控口遠程控制壓力。

單向減壓閥允許油流從二次壓力油口自由地流向一次壓力油口。



RG型



RCG型

規格

口 徑	型 號	最大流量ℓ/min*		重量 kg
		設定壓力kgf/cm ²		
3/8	RT-03-※-22	7~10	40	4.3
	RG-03-※-22			4.5
	RCT-03-※-22	10~205	50	4.8
	RCG-03-※-22			5.4
3/4	RT-06-※-22	7~10	50	6.9
	RG-06-※-22	10~15	100	6.8
	RCT-06-※-22	15~205	125	7.8
	RCG-06-※-22			8.1
1 1/4	RT-10-※-22	7~10	130	12.0
	RG-10-※-22	10~15	180	11.0
	RCT-10-※-22	15~105	220	13.8
	RCG-10-※-22	105~205	250	13.8

* 最大流量是一次壓力為210kgf/cm²時的數據。

型號意義


圖形符號

RT, RG



利用遙控口時

RCT, RCG



利用遙控口時

RC T-03-B-※

系列號

R：減壓閥

RC：單向減壓閥

連接型式

T：螺紋連接

G：板式連接

設計代號

壓力調節範圍kgf/cm²

B:7~70

C:35~140

H:70~205

口徑代號

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑 Rc	重量 kg
RG	HGM-03-20	3/8	1.6
RCG ⁻⁰³	HGM-03X-20	1/2	
RG	HGM-06-20	3/4	2.4
RCG ⁻⁰⁶	HGM-06X-20	1	3.0
RG	HGM-10-20	1-1/4	4.8
RCG ⁻¹⁰	HGM-10X-20	1-1/2	5.7

如選用底板，請按上述型號訂購。

註）本底板與H型，HC型壓力控制閥通用，但安裝時，需把底板上下顛倒安置使用。

安裝螺絲（附件）

型號	內六角螺絲	數量
RG-03	M10X50長	4
RCG-03	M10X70長	4
RG-06	M10X50長	4
RCG-06	M10X80長	4
RG-10	M10X50長	6
RCG-10	M10X90長	6